

Produit : Tripod écarteur
Métier : Thermo-rétraction
Utilisateur : Professionnel

La principale utilisation du tripod est de séparer film thermorétractable du bateau qu'il recouvre. En combinant l'utilisation de cerclage, boucles, outil de mise en tension .Il offre une protection simple.

L'avantage de cette séparation est de favoriser la circulation de l'air et la protection de la surface sur les coques peintes des voilier, ou des les machines. La circulation d'air est extrêmement importante sur les coques peintes où le film thermorétracté peut toucher et provoquer des cloques il est possible d'avoir des dommages sur la surface pendant le stockage et le transport.



Description

- Pièce plastique
- Strapable dans les deux sens au sommet
- Pieds silicone coté objet a protéger

Avantages

- Protège les surfaces peintes
- Laisse l'air circuler autour de l'objet protégé
- Lutte contre la condensation
- Lutte contre les moisissures
- possède des pieds en silicone respectant parfaitement les objets a protéger
- Réutilisable après démontage

pose

- A l'aide de strap
- Placer les strapping
- A la croisée placer l'écarteur
- Tendre
- Reprendre les opération de pose de film thermorétractable

Conditionnement

Conditionnement par 20 pièces dans un sac plastique

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.