


Produit : Ruban adhésif thermo-rétractable
Métier : Thermorétraction
Utilisateur : Pro

Largeur : 3,7 in / 9,6 cm
Longueur linéaire : 180 ft / 55 ml



Backing: UV Stabilized LDPE Film
Adhesive: Rubber
Liner: N/A
Colors: White



Construction

Un coté	Collant
Adhésif	Caoutchouc
Dos	Polyéthylène
Couleur	Blanc

Applications

- Applications de préservation à long terme, étanchéité, et épissage.
- Masque de protection directe sur les avions, les camions, les bateaux et l'équipement industriel en cours de stockage en plein air.
- Utilisé en thermorétraction avec du film thermorétractable extérieur, il permet de sceller les frontières du film rétractable fermement pendant le transport ou le stockage prolongé à l'extérieur.

Bénéfices - Film LDPE

- Facilement conformable
- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Résistant aux moisissures et produits chimiques

Bénéfices - Colle caoutchouc

- Une adhésion facile et rapide
- Une adhésion excellente : adhésion sur PE et films thermorétractables.
- Facilement enlevable de la plupart des surfaces
- Ne change pas de couleur
- Adhésion excellente à basse température

Fonctions

- Dos en PE très solide.
- Résistant aux intempéries et aux UV.
- Facilement conformable.
- Ne change pas de couleur.
- S'enlève facilement.
- Excellentes propriétés de thermorétraction.

Données technique

épaisseur totale	9,0 mils / 0,229 mm
épaisseur PE	7,5 mils / 0,191 mm
Adhesion sur acier	65 oz/in / 45 N/cm
Resistance a la tension	25 lb/in / 43 daN/cm
Allongement	120%
Température d'application	41°F to 122°F / 5°C to 50°C
Résistance à la chaleur	176°F / 80°C pendant 30 minutes
Conditions de stockage	40 - 60 % humidity & 60°F-80°F
Durée de vie	12 Mois à partir de la commande

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

www.shrink-wrapping.express - info@shrink-wrapping.express

DTP13E - 42644 - ind B