


**Produit :** Ruban adhésif thermo-rétractable  
**Métier :** Thermorétraction  
**Utilisateur :** Pro

**Largeur :** 2 in / 5 cm  
**Longueur linéaire :** 108 ft / 33 ml



**Backing:** UV Stabilized LDPE Film  
**Adhesive:** Rubber  
**Liner:** N/A  
**Colors:** White



#### Construction

Un coté	Collant
Adhésif	Caoutchouc
Dos	Polyéthylène
Couleur	Blanc

#### Applications

- Applications de préservation à long terme, étanchéité, et épissage.
- Masque de protection directe sur les avions, les camions, les bateaux et l'équipement industriel en cours de stockage en plein air.
- Utilisé en thermoretraction avec du film thermorétractable extérieur, il permet de sceller les frontières du film rétractable fermement pendant le transport ou le stockage prolongé à l'extérieur.

#### Bénéfices - Film LDPE

- Facilement conformable
- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Résistant aux moisissures et produits chimiques

#### Bénéfices - Colle caoutchouc

- Une adhésion facile et rapide
- Une adhésion excellente : adhesion sur PE et films thermorétractables.
- Facilement enlevable de la plupart des surfaces
- Ne change pas de couleur
- Adhesion excellente à basse température

#### Fonctions

- Dos en PE très solide.
- Résistant aux intempéries et aux UV.
- Facilement conformable.
- Ne change pas de couleur.
- S'enlève facilement.
- Excellentes propriétés de thermorétraction.

#### Données technique

épaisseur totale	9,0 mils / 0,229 mm
épaisseur PE	7,5 mils / 0,191 mm
Adhesion sur acier	34 oz/in / 3,7 N/cm
Resistance a la tension	17 lb/in / 29,7 daN/cm
Allongement	500%
Température d'application	50°F to 120°F / 10°C to 49°C
Température d'utilisation	-40°F to 200°F / -XX°C to 93°C
Conditions de stockage	40 - 60 % humidity & 60°F-80°F
Durée de vie	12 Mois à partir de la commande

**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.