

HORNET

PRUEBA SU FACILIDAD DE USO



PUESTA EN MARCHA VELOZ

- Una conexión a la goma en un solo clic, gracias al **conector rápido**.
- **Boquillas intercambiables**, sin herramientas.
- Un llama fácilmente disponible con el **encendido del piezo sincronizado**, conseguido presionando el gatillo.
- Fácil de **auto-mantenimiento**: el cambio de piezo es, también, sin necesidad de herramientas.

POTENCIA Y PRECISION

Alto rendimiento con su llama de punta, la pistola HORNET tiene una serie de quemadores que van desde 30 a 160 kW.

CONFORT

- **Muy ligero** (500 g) para reducir el riesgo de trastornos musculoesqueléticos (TME).
- **Potencia acústica moderada** (< 81 dBA): llevar auriculares y tapones para los oídos son innecesarios.
- Una pistola lista, funcionando en menos de un minuto, todo listo en la maleta.
- Control de energía con el gatillo, por simple toque.
- Un repuesto de piezo, incluido en la maleta.



MEDIO AMBIENTE

Una empuñadura que promueve la **seguridad** con la caída drástica de consumo de gas y por lo tanto reduce las emisiones de CO₂ y evita los riesgos de incendio.

SEGURIDAD

- **Un sincronizado de ignición de bajo caudal.**
- Un marcaje de 3 posiciones cambio de lanza, apagado y encendido.
- **Una empuñadura de seguridad:** la pistola se apaga cuando el operador suelta la empuñadura.
- Manguera de goma de calidad ISO 3821 profesional.
- Una pistola diseñados específicamente para alta resistencia al calor.

SPV

- Una garantía de 2 años.
- Una respuesta dentro de las 24 horas.



Shrink wrapping



EMBALAJE



INVERNAJE



CONFINAMIENTO



GARANTÍA
2 años

Piezas y
mano de obra

7 LANZAS




1031	1071	1091	1092
30 kW	70 kW	90 kW	90 kW
1151	160 kW		
1161	160 kW		
1912	90 kW	Longitud : 1,25 m	

5 KITS



10701	10731	10901	10931	11601
70 kW	30 kW + 70 kW	90 kW	30 kW + 90 kW	90 kW

80-320 micras
PE - BD



	1031	1071	1091	1092	1151	1161	1912
QUEMADOR Ø (mm)	35	41	50	50	50	50	30
PESO (G)	160	178	210	325	325	383	260
CONSUMO.(Kg/h)	2,58	5,22	6,77	6,77	11,8	11,8	6,77
POTENCIA (KW)	30	70	90	90	160	160	90
Long. LLAMA (mm)	250	350	350	350	1100	1100	300
LLAMA Ø (mm)	45	55	65	65	65	65	140-160
NIVEL DE RUIDO (dBA)	77	79	81	81	81	81	85

Sello distribuidor