

RAFALE

¡PRUEBA SU POTENCIA!

GARANTÍA

2 años

Recambios y mano de obra

PRACTICO

Con su gancho plegable diseñado especialmente, el operador puede pausar fácilmente el dispositivo en el puesto de trabajo cuando lo necesita.

SEGURIDAD

No hay riesgo de quemaduras debido a que la boquilla del RAFALE es de aluminio y rodeado por una doble protección. Por lo tanto, esta tibia con cualquier duración del trabajo o intensidad.

VERSATILIDA E INGENIO

Rotación de quemadores 360° **robusto, desmontable en 1 clic**, es la garantía de intervenir en todas las configuraciones de trabajo.



CONFORT

Con un peso de poco más de 1 kg RAFALE ha sido diseñado para limitar al máximo la fatiga del usuario. Resultado con éxito y una ergonomía con comodidad con bajo nivel de ruido (88 dBA 1 m).

RENDIMIENTO

Con dos potencias propuestas, RAFALE se adapta a los entornos de trabajo exigentes, ofrece una potencia de calentamiento ajustable, estrictamente adaptado a cada usuario.

CONTROL

Con su mango «hombre muerto» Es usted quien manda al RAFALE. y no al revés! Empuñadura liberada, ¡RAFALE parado!

SENCILLEZ

Con su acero de alta resistencia y su conexión rápida, olvidada la torsión y el desgaste prematuro de la goma, tiene una eficacia del trabajo bien realizado ¡con sus botellas de propano de 13 o 35 kilogramos!

FIABILIDAD

Con su encendido integrado «Piezo» RAFALE siempre comienza cuando lo necesita... como un reloj.

CE
1312

EXPRESS
depuis 1905

Shrink wrapping



EMBALAJE



INVERNAJE



CONTENCIÓN

GARANTÍA
2 años

Recambios y
mano de obra



EL MALETÍN CONTIENE

Una Pistola de aire caliente RAFALE

1 regulador regulable entre 1,5 y 3,5 bar
10 metros de manguera que cumple con la norma **ISO 3821**

1 manual de instrucciones

1 par de guantes

1 deflector de calor (referencia 4065)

1 repuesto piezo

	RAFALE	RAFALE +
FUENTE DE ENERGÍA	Propano	Propano
FUNCIONAMIENTO PRESIÓN (bar)	de 1,5 a 3,5	1,5 a 3,5
POTENCIA AJUSTABLE (1,5 → 3,5 bar)	de 24 a 43 kW aproximadamente	de 37 a 65 kW aproximadamente
POTENCIA	40 kW - 4 bar	65 kW - 4 bar
FLUJO (kg/h)	1,8 a 3	2,7 a 4,8
PESO (kg)	1,170 aproximadamente	1,170 aproximadamente
AIRE CONSUMO (m³/h)	28 a 45 aproximadamente	48 a 72,2 aproximadamente
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	Puño «hombre muerto» con la protección	Puño «hombre muerto» con la protección
EXCESO DE FLUJO	Seguridad con el regulador de presión	Seguridad con el regulador de presión
NIVEL DE RUIDO (dBA)	< 83	85 - 88
CERTIFICACIÓN	CE 1312	CE 1312

Sello distribuidor