

WIZZ

FUERTE LLAMA AL IMPACTO INTENSIDAD Y SUPERFICIE



PUESTA EN MARCHA RÁPIDA

- Conexión a la goma en un clic gracias al **acoplamiento rápido**.
- Una llama rápidamente disponible gracias al **encendido piezo-sincronizado** que se obtiene simplemente pulsando el gatillo.
- **Lanzas intercambiables**, sin necesidad de herramienta.
- **Mantenimiento automático fácil**: el cambio de lanza/piezo también se hace sin herramienta.

POTENCIA

Rendimiento muy alto gracias a su llama ancha, la pistola WIZZ está dotada de una gama de quemadores de 50 a 150 kW.

CONFORT

- **Muy ligero** (alrededor de 650 g) para reducir cualquier riesgo de trastornos musculoesqueléticos (TME)
- Una pistola lista para usar, operativa en menos de un minuto, que se guarda en un maletín.
- El gatillo se controla simplemente mediante presión.
- El pack incluye un gatillo/piezo de repuesto.



SPV

- Una garantía de 2 años.
- Una respuesta en 24h.

MEDIO AMBIENTE

Una **empuñadura de seguridad** que favorece una bajada drástica del consumo de gas y reduce así las emisiones de CO₂ evitando a su vez el riesgo de incendio.

SEGURIDAD

- Un **encendido** sincronizado con **bajo caudal**.
- Un marcado en 3 posiciones: cambio de lanza, almacenamiento, encendido.
- Una **empuñadura de seguridad**: la pistola se enciende cuando el operador suelta la empuñadura.
- Un tubo de goma de calidad profesional ISO 3821.
- Una pistola específicamente concebida para tener una resistencia óptima al calor.



Shrink wrapping



LOGÍSTICA/GRAN VOLUMEN



TUBERÍA/PIPELINE



CONFINAMIENTO TÉRMICO



GARANTÍA
2 años

Piezas y
mano de obra



5 PACKS



10163
150 kW
L 130 mm




10164
150 kW
L 400 mm




10165
100 kW
L 130 mm




10166
100 kW
L 400 mm



10167
100 kW
L 600 mm



80-320 µm
PE - BD



6 LANZAS Referencias	150WL400	150WL200	100WL600	100WL400	100WL200	50WL200
Ø QUEMADOR (mm)	70	70	60	60	60	50
PESO (g)	310	225	325	300	220	205
CONS. (g/h)	10860	10860	7390	7390	7390	3910
POTENCIA (kW /4 bar)	150	150	100	100	100	50
Long. LLAMA (mm)	1000	1000	800	800	800	650
Ø LLAMA (mm)	130	130	120	120	120	110

Sello del distribuidor